



BIZHUB 360i



TECNOLOGIA

Multifunzione bianco/nero A3 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

36 pagine al minuto

TEMPO DI 1ª STAMPA

4,6 sec

DIMENSIONI

LxPxA

615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 76 kg

TONER

Simitri® HD - toner a polimeri

INFORMAZIONI GENERALI

TECNOLOGIA

Multifunzione b/n A3 Laser

VELOCITÀ DEL MOTORE

36 Pagine al minuto

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 12 sec.

TEMPO PRIMA STAMPA

4,6 sec

DIMENSIONI (L x P x A)

615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 76 kg

ASSORBIMENTO ELETTRICO

220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1,58 kW

MEMORIA

8.192 MB

TONER

Simitri® HD - toner a polimeri

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

1x500 fogli: A6-A3; formato personalizzato; 52-256 g/m²

1x500 fogli: A5-SRA3; formato personalizzato; 52-256 g/m²

Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; Formato personalizzato; Banner; 60-300 g/m²

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA

Standard: 1.150 fogli Max.: 6.650 fogli

UNITÀ FRONTE - RETRO

A5-SRA3; 52-256 g/m²

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA SENZA FINISHER

Max. 250 fogli

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF oppure Dualscan ADF disponibile

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX
Opzionale: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX

FUNZIONALITÀ

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP;
Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Fino a 100/100 ipm in fronte

Fino a 200/200 ipm in fronte/retro

STAMPA

PROCESSORE

AMD GX-424CC @ 2.4 GHz

LINGUAGGIO CONTROLLER

PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

STAMPA DA MOBILE

AirPrint (iOS); Mopria (Android);
Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);
Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android)
Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

FONT

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Windows Server 2016; Windows Server 2019;
Macintosh OS X 10.10 o successivi; Linux

COPIA

FORMATO ORIGINALE MASSIMO

A6-A3; formato personalizzato

ZOOM

25-400% con incrementi 0,1%; auto-zoom

COPIA CONTINUA

1-9.999, modo interruzione

INTERFACCIE

INTERFACCIA STANDARD

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale)

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITÀ

Super G3 (opzionale)

VELOCITÀ MODEM

Fino a 33.6 Kbps

DENSITÀ DI SCANSIONE

Max 600 x 600 dpi (ultra-fine)

METODO DI COMPRESIONE

MH, MR, MMR, JBIG

FUNZIONI FAX

Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro