



ECOSYS P3155dn

TIPO

stampanti monocromatiche A4 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

fino a 55 pagine A4 al minuto

TEMPO DI STAMPA

circa 4,5 secondi

DIMENSIONI (LxPxA)

380 x 410 x 320 mm

PESO

circa 15,5 kg (unità principale)

CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001



INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

stampante monocromatica A4 Laser

TECNOLOGIA

KYOCERA ECOSYS Laser

VELOCITÀ DEL MOTORE

fino a 55 pagine A4 al minuto

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

inferiore a 25 secondi dall'accensione

TEMPO PRIMA STAMPA

circa 4,5 secondi

DIMENSIONI (L x P x A)

380 mm x 410 mm x 320 mm

PESO

circa 15,5 kg (unità principale)

POTENZA ASSORBITA

stampa: 675 W, Modalità pronto: 11 W, Modalità a riposo: 0,5 W

ALIMENTAZIONE

220/240 V, 50/60 Hz

RUMOROSITÀ (ISO 7779)

Stampa: 55,8 dB(A) LpA; Modalità silenziosa: 51,1 dB(A) LpA;
Modalità a riposo: sotto il limite di rilevabilità

CERTIFICAZIONI

TÜV, GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

MEMORIA

standard 512 MB, max 2.560 MB RAM

INTERFACCE

INTERFACCIA STANDARD

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 Interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot per print server interno o hard disk SSD opzionale, Slot per SD / SDHC Card opzionale

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

Bypass multiuso 100 fogli; 60–220 g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 140 mm–216 x 356 mm);
cassetto carta universale da 500 fogli; 60–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148–216 x 356 mm)

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

2.600 fogli

UNITÀ FRONTE - RETRO

modalità di stampa fronte/retro standard: A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

500 fogli a faccia in giù con sensore pieno; 250 fogli a faccia in su con PT-320 opzionale

COMMENTO SULLA GESTIONE DELLA CARTA

tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali

STAMPA

PROCESSORE

ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz

LINGUAGGIO CONTROLLER

PRESCRIBE

EMULAZIONI

PCL 6 (5c/XL), PostScript 3 (KPD 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con rilevazione automatica dell'emulazione, Open XPS, Line Printer, TIFF/JPEG Direct print

FONT

93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN128), 1 codice a barre bidimensionale (PDF-417)

FUNZIONI

IPSec, SNMPv3, IPPS, PDF Direct Print criptato, PDF Direct Print, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL

PROTOCOLLI

KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print; Direct Wi-Fi opzionale

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.9 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta