



ECOSYS P4040dn

TIPO

stampante monocromatica A3 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1200 x 1200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 40/22 pagine al minuto in A4/A3 Modalità
Risparmio Energetico fino a 18/9 pagine al minuto

TEMPO DI STAMPA

circa 17,5 secondi o meno

DIMENSIONI (LxPxA)

469 x 410 x 320 mm

PESO

circa 20 kg (unità principale)

CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera
in conformità agli standard di qualità ISO 9001
e alle direttive ambientali ISO 14001



INFORMAZIONI GENERALI

TIPO

stampante monocromatica A3 Laser

TECNOLOGIA

KYOCERA ECOSYS

VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 40 ppm in A4; fino a 22 ppm in A3

RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

circa 18 secondi o meno dall'accensione

TEMPO PRIMA STAMPA

circa 7,5 secondi

DIMENSIONI (L x P x A)

469 x 410 x 320 mm

PESO

circa 20 kg (unità principale)

POTENZA ASSORBITA

Modalità Stampa: 586 W, Ready Mode: 14 W, Sleep Mode: 1,5 W

ALIMENTAZIONE

220/240 V, 50/60 Hz

RUMOROSITÀ (ISO 7779)

Stampa: 50,4 dB(A) LpA, Ready Mode: 30 dB(A) LpA;
Modalità Quiet Mode: 49,6 dB(A) LpA

CERTIFICAZIONI

TÜV, GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

MEMORIA

256 MB; max 1.280 MB

INTERFACCE

INTERFACCIA STANDARD

USB 2.0 (alta velocità), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot per printer server interno o hard disc SSD, Slot per schede SD/SDHC opzionali

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

By-pass da 100 fogli: 60 - 220 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, Letter-R, Legale, Ledger, Personalizzato (da 70 x 148 mm a 297 x 450 mm); cassetto carta universale da 500 fogli: 60-120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, Letter-R, Legale, Ledger, Formati personalizzati (da 105 x 148 mm a 297 x 432 mm)

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

2.600 fogli con cassette opzionali

UNITÀ FRONTE - RETRO

Stampa fronte retro supporta i formati A3-A5R, 60-120 g/m²

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

Capacità uscita carta: 500 fogli faccia in giù con sensore di vano pieno
Vassoio opzionale PT-4100 da 250 fogli faccia in su

COMMENTO SULLA GESTIONE DELLA CARTA

tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di carta di spessore 0,11 mm. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali

STAMPA

PROCESSORE

PowerPC 465/750 MHz

LINGUAGGIO CONTROLLER

PRESCRIBE IIe

EMULAZIONI

PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

FONT

93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum così come il supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

CARATTERISTICHE

IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, PDF Direct Print criptato, Stampa privata, Stampa sicura via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Controllo Accessi via 100 codici integrati di dipartimento, Data Security Kit (E) protegge i dati su SSD opzionale

PROTOCOLLI

App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta