

# 5008ci



## TIPO

Multifunzione laser A3 a colori

## RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

## VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 50 pagine A4 al minuto

## TEMPO DI STAMPA

Circa 4,3 secondi

## DIMENSIONI (L x P x A)

602 x 665 x 790 mm (senza opzionali)

## PESO

Circa 95 kg

## CERTIFICAZIONE

TÜV, GS, CE

questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO 9001 (Quality Management), alle direttive ambientali ISO 14001 e ISO 27001 (Information Security Management)

## INFORMAZIONI GENERALI

### TIPO

Multifunzione A3 laser a colori

### PROCESSORE

ARM A53 1,6GHz

### VELOCITÀ DEL MOTORE

Fino a 50 pagine A4 al minuto

### TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 17 secondi

### DIMENSIONI (L x P x A)

602 x 665 x 790 mm

### PESO

Circa 95 kg

### POTENZA ASSORBITA

Modalità busy: 780 W; Modalità standby: 45 W; Sleep mode: 0,5 W

### ALIMENTAZIONE

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### RUMOROSITÀ (ISO 7779)

n.d.

### MEMORIA

4 GB RAM, 64 GB SSD

### SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Linux, Mac OS >10.9

### INTERFACCE STANDARD

USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, NFC, SD-Card Slot

## STAMPA

### RISOLUZIONE STAMPA

1.200 x 1.200 dpi

### TEMPO PRIMA STAMPA

Circa 4,3 secondi

### EMULAZIONI

PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS, PRESCRIBE IIc

### PROTOCOLLI

TCP/IP, Net BEUI

### FUNZIONI

USB direct printing, PDF/XPS direct printing, printing of e-mails, private printing, barcode printing, SNMPv3, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint

## GESTIONE DELLA CARTA

### CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

By-pass multiuso 500 fogli, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3; banner (305 x 1219 mm)  
Cassetto universale 500 fogli, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

### MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA (con opzioni)

2 x 500 fogli max A3 + 2 x 1500 fogli A4 + 3000 fogli A4

### CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA

500 fogli A4

### ALIMENTATORE DI ORIGINALI

standard 2 x 500 fogli: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

## SCANSIONE

### RISOLUZIONE DI SCANSIONE

600 dpi

### VELOCITÀ DI SCANSIONE

Simplex: 137 ipm (300 dpi, A4, b/w);  
Duplex: 274 ipm (300 dpi, A4 b/w)

### FORMATO MASSIMO DI SCANSIONE

A3 max

### TIPO DI FILE

TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, high compression PDF, encrypted PDF, XPS, OpenXPS

### FUNZIONALITÀ

Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP

## COPIA

### RISOLUZIONE COPIE

600 x 600 dpi

### TEMPO PRIMA COPIA

Circa 3,7 secondi

### VELOCITÀ COPIA A4

50 pagine A4 al minuto

### ZOOM

25 - 400 % con incrementi dell'1%

### COPIA CONTINUA

1 - 999

## FUNZIONI FAX (optional)

### COMPATIBILITÀ

Super G3

### VELOCITÀ MODEM

Max. 33.6 kbps

### VELOCITÀ DI TRASMISSIONE

meno di 3 secondi con file JPG

### DENSITÀ DI SCANSIONE

Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi

### METODO DI COMPRESSIONE

JBIG, MMR, MR, MH

### FUNZIONI FAX

Network fax driver, automatic redialling, delayed transmission, max 2 fax kits for parallel transmission and reception