



BIZHUB C251i

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A3 Laser

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

VELOCITÀ DEL MOTORE

25 pagine al minuto

TEMPO DI STAMPA

5,2 monocromatica; 6,9 colore

DIMENSIONI

LxPxA

615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 84 kg

TONER

Simitri® V - toner a polimeri



INFORMAZIONI GENERALI

TECNOLOGIA

Multifunzione colore A3 Laser

VELOCITÀ DEL MOTORE

25 Pagine al minuto

RISOLUZIONE STAMPA

1.800 (equivalenti) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Circa 11 sec.

TEMPO PRIMA STAMPA

5,2 monocromatica; 6,9 colore

TEMPO PRIMA COPIA

5,2 monocromatica; 6,9 colore

DIMENSIONI (L x P x A)

615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)

PESO

Circa 84 kg

ASSORBIMENTO ELETTRICO

220-240 V / 50/60 Hz; < 1,58 kW

MEMORIA

8 GB RAM / 256 GB SSD (1 TB optional)

TONER

Simitri® V - toner a polimeri

GESTIONE DELLA CARTA

CASSETTI CARTA E BY-PASS, FORMATI E PESO

1x500 fogli; A6-A3; formato personalizzato; 52-256 g/m²

1x500 fogli; A5-SRA3; 52-256 g/m²

Bypass manuale 150 fogli; A6-SRA3; Formato personalizzato; Banner; 60-300 g/m²

MASSIMA CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA

Standard: 1.150 fogli Max.: 6.650 fogli

UNITÀ FRONTE - RETRO

A6-SRA3; 52-256 g/m²

CAPACITÀ VASSOIO DI USCITA SENZA FINISHER

Max. 250 fogli

ALIMENTATORE DI ORIGINALI

Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF oppure Dualscan ADF disponibile

SCANSIONE

TIPO DI FILE

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b

optional: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX

FUNZIONALITÀ

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

VELOCITÀ DI SCANSIONE

Fino a 100/100 ipm in fronte

Fino a 200/200 ipm in fronte/retro

STAMPA

PROCESSORE

Intel Celeron G4900T 2.9 GHz

LINGUAGGIO CONTROLLER

PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

STAMPA DA MOBILE

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct

FONT

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional)

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 or later; Unix; Linux; Citrix

COPIA

FORMATO ORIGINALE MASSIMO

max A3

ZOOM

25-400% con incrementi 0,1%; auto-zoom

COPIA CONTINUA

1-9.999, modo interruzione

INTERFACCIA

INTERFACCIA STANDARD

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale)

FUNZIONI FAX

COMPATIBILITÀ

Super G3 (opzionale)

VELOCITÀ MODEM

Fino a 33.6 Kbps

DENSITÀ DI SCANSIONE

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

METODO DI COMPRESSIONE

MH, MR, MMR, JBIG

FUNZIONI FAX

Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax